

Oslo Ventilasjons AS

Løren Felt 1 bc

AVTREKKSVENTILASJON LEILIGHETER SYSTEMINFORMASJON

System:

Avtrekkssystemet er en isolert loftsvifte eller takvifte av type Flexit UKV eller Østberg TKS som er plassert på taket. Viften styres fra hettefront.

- 1 - Åpent spjeld, hastighet 1
- 2 - Åpent spjeld, hastighet 2
- 3 - Åpent spjeld, hastighet 3
- 4 - Stengt spjeld, hastighet 1 (grunninnstilling basis-/våtrom)
- 5 - Stengt spjeld, hastighet 3 (økt basis-/våtroms ventilasjon)

Kjøkken:

Kjøkkenheten er av type Flexit Brasseri-S, med styring og lys i hettefront.

Noen kunder har som tilvalg modell Fondue S Slimline.

Filteret må rengjøres jevnlig.

Bad WC:

- Her sitter det en avtrekksventil som er levert av Selvaagbygg AS.
Ventil rengjøres etter behov.

Inntak:

- Inntak til leilighet kommer via ventiler i yttervegg. Det er viktig at disse ventilene (plassert i yttervegg) står åpne, slik at det blir riktig balanse mellom inntaks- og avtrekksmengde (ellers vil det bli undertrykk med susing i ventiler og dører)
Inntaksventilene er levert av Selvaagbygg AS.

Oslo Ventilasjons AS

Tvetenveien 152 ☒ Postboks 137 Alnabru ☒ N-0614 OSLO ☒ Norge
Telefon 22 76 19 80 ☎ Telefax 22 76 19 81