

Enkel å installere

TheraPro HR90-radiatortermostaten kan enkelt installeres på alle standard radiatorventiler med en M30 x 1,5 tilkobling, uten å forårsake noen tilsmussing eller vannflekker.

Klar til bruk med få trinn:

- sett inn batteri
- still inn språk, tid og dato
- fjern gammel termostat
- monter adapter ved behov
- monter ventilfeste
- monter TheraPro HR90-radiatortermostaten

TheraPro HR90-radiatortermostater er nå klar til bruk med standardinnstillingene.

Forhåndsinnstilte tidsprogrammer

Når den er installert, fungerer TheraPro HR90-radiatortermostaten umiddelbart med standardinnstillingene. Du kan lett endre disse slik at de passer til dine behov.

Kopiere tidsprogrammer


Hvis flere TheraPro HR90-radiatortermostater skal brukes med samme tidsprogram, er det kun nødvendig å stille det inn på én termostat og deretter overføre det til andre radiatortermostater via kabel.

Flytter med deg når du bytter hjem

En engangsinvestering! Hvis du bytter hjem, kan du selvfølgelig enkelt ta med deg TheraPro HR90-radiatortermostaten.

Erfaring og garanti

Honeywell er støttet av mer enn 15 års erfaring i utvikling og produksjon av programmerbare radiatortermostater.

TheraPro HR90	
	
Tekniske data	
Beskyttelsesklasse	IP30
Forsyningsspenning (Batterier, Mignon LR6 AA, medfølger. Levetid ca. 2 år)	Batteritype: 2 x Mignon, Type LR6, AA, AM3 2 x Lithium, Type LR6, AA, AM3 2 x NiMH, Type LR6, AA, AM3
Tilkobling til radiatorventilen	Passer til alle standard radiatorventiler M30 x 1.5. (eks. Honeywell, TA og MMA) Danfoss RA adapter medfølger
Omgivelsestemperatur	0 ... 50 °C
Dimensjoner	96 x 54 x 60 mm
Luftfuktighet	10 ... 90 % rel. luftfuktighet
Bestillingsnummer HR90:	NRF nr: 8524608

TheraPro HR90

Honeywell



**Med et kort blikk.
Den nye standarden for radiatortermostater**

Honeywell AS
Terminalen 14, Lierstranda
Postboks 3514
3007 Drammen

www.honeywell.no

NO3H-0413GE51 R0513
Med forbehold om endringer.
© 2013 Honeywell AS

Honeywell



Med et kort blick – kostnadsbesparelser, bequemmelighet og design

Se ting på en ny måte

Unikt – Display som kan vippes. HR90 elektronisk radiatortermostat gir deg en toppvisning av romtemperaturen. Overlat ganske enkelt til TheraPro HR90-radiatortermostaten å regulere omgivelsestemperaturen for deg. Og nyt det riktige temperaturen til riktig tid, hele tiden. Vi tror at du vil bli imponert av den kompakte moderne designet, den intuitive driften og de potensielle kostnadsbesparelsene på opptil 30 %.

Brukervennlig

1 Justerbart display

Displayet kan vippes og er enkelt å lese selv i vanskelige lysforhold, f.eks. under vinduskarmer.

2 Bakgrunnsbelysning

Takket være bakgrunnsbelysning og store tegn, er alle detaljer enkle å lese.

3 Enkel programmering

TheraPro HR90-modulen kan fjernes for enklere programmering.

4 Frostsikker funksjon

Hvis temperaturen faller under 5 °C, åpner TheraPro HR90-radiatortermostaten inntil temperaturen stiger til 6 °C igjen, slik at radiatoren forhindres fra å fryse.

5 Barn/sikkerhetslås

Du kan låse TheraPro HR90-radiatortermostaten for å forhindre uautorisert tilgang.

6 ECO-sparemodus

I ECO-modusen senkes omgivelsestemperaturen med 3 °C.



Spar kostnader for oppvarming på enkel måte

TheraPro HR90-radiatortermostaten hjelper deg til å holde oppvarmingskostnadene under kontroll. Den regulerer automatisk radiatorventilen via elektroniske tidsprogrammer. Du kan enkelt programmere varme- og spareperioder på den måten du ønsker, i henhold til din personlige daglige rutine.

7 Vindusfunksjon

For å spare energi, lukker radiatortermostaten radiatorventilen når du åpner et vindu og forårsaker et brått temperaturfall.

8 Ekstra driftsmoduser

De ekstra modusene "Fest", "Spesiell dag" og "Ferie" er enkle å stille inn.

9 Praktisk programmering

Du kan stille inn opptil seks koblingspunkter per dag og tre ulike temperaturer (sju dager i uka).

Ved å senke omgivelsestemperaturen med 1 C, reduseres energikostnadene med opptil 6 %

